

DIVISIONE ALCOEDIL

ALCOCEM cod:1114

DESCRIZIONE:

Alcocem è un particolare additivo ricco di speciali resine formulato per cemento che permette di ottenere malte cementizie più elastiche, aderenti e resistenti.

Può essere aggiunto in sostituzione dell'acqua per la preparazione delle malte cementizie o, se utilizzato tal quale va a riempire i vuoti che normalmente possono formarsi sul supporto cementizio e migliora l'adesione della successiva applicazione della malta cementizia.

Il prodotto è disponibile a magazzino, in confezioni da Lt 1 e da Lt 5.

Per maggiori informazioni si prega consultare l'informativa ALCO per il trattamento piscine, disponibile sul sito www.alco-paints.it

CARATTERISTICHE TECNICHE (a 20 °C e 60% di umidità relativa):

Stato Fisico = Liquido
Legante = Speciali resine elastiche
Colore = Trasparente/Lattiginoso
Resa teorica = c.a 1 Lt su 5 Kg di Malta da preparare – c.a 15 mq/Lt se applicato tal quale
Fuori polvere se applicato tal quale sul supporto: c.a 1 ora
Secco al tatto se applicato tal quale sul supporto: c.a 2 ore
Secco in profondità: c.a 12 ore in relazione allo spessore applicato e al tipo di supporto trattato
Diluizione = Pronto all'uso

AVVERTENZE:

-Temperature di applicazione consigliate tra 10°C e 30°C.

- Alcocem se utilizzato per effettuare riprese o rasature nelle piscine, necessita del completo indurimento del cemento prima di procedere con le successive applicazioni di vernici.

-La resa dipende dall'assorbimento del fondo/supporto.

-Applicare su fondo/supporto pulito, sgrassato e asciutto. Non applicare su superfici calde.

-Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.

- I dati di cui sopra riportati rappresentano il risultato di prove effettuate nei ns. laboratori.

Data la molteplicità delle condizioni di impiego, essi vanno adattati alle condizioni di effettivo utilizzo.

Pertanto nessuna ns. responsabilità può essere originata da tali dati.

Per notizie più specifiche si prega contattare il ns. Servizio Tecnico.